

STNT45 -BESAFE SETINO PREMIUM MEDICAL NITRILE 4,5 gr











UTILIZZO SUGGERITO

I guanti in nitrile della **Linea BESAFE SETINO PREMIUM MEDICAL** sono dispositivi medici e di protezione individuale monouso non sterili. l'elasticità del Nitrile e la testurizzazione nella zona delle dita garantisce una presa sicura combinata ad un elevato comfort. Morbidi e facili da indossare sono robusti e adatti a lunghi tempi di utilizzo e per diverse finalità. Perfetti per l'utilizzo professionale nel settore **Medicale** (Ospedali, Cliniche e studi Odontoiatrici, Case di Cura, Residenze Protette, Laboratori analisi) sono adeguati anche per il settore **Alimentare**, nella **Ristorazione** e nel mondo **Beauty**.

Il prodotto è realizzato in stabilimenti certificati ISO 9001 e ISO 13485.





LINEA		BESAFE - SETINO PREMIUM MEDICAL NITRILE 4,5 gr
COLORE		BLUE
REF	REF	NPF 2001-2005
SKU		STNT45
MATERIALE		Gomma Nitrile Butadiene (NBR) - Il prodotto non contiene Lattice
TAGLIE		XS, S, M, L, XL
TIPO		Guanti monouso, non sterili, senza polvere, ambidestri, dotati di bordino per una migliore vestibilità, interamente testurizzati
CERTIFICAZIONI		DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I (non sterile) EU 2017/745 EU 93/42/EEC EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4 DPI2016/425 EU III CATEGORIA (non sterile) EN374-1 EN374-2 EN374-4 EN374-5 EN420-EN21420-EN16523-1
IMPERMABILITA' (Conforme EN-455-1)		AQL 1,5
LUGHEZZA TOTALE/TAGLIA (Conforme EN-455-2)	EN 455	Taglia XS - Lungh. 245 mm - Largh. 70 mm - Peso 3,5 gr Taglia S - Lungh. 245 mm - Largh. 80 mm - Peso 4,0 gr Taglia M - Lungh. 250 mm - Largh. 95 mm - Peso 4,5 gr Taglia L - Lungh. 251mm - Largh. 110 mm - Peso 5,0 gr Taglia XL - Lungh. 245 mm - Largh. 120 mm - Peso 5,5 gr
CARICO DI ROTTURA (Conforme EN-455-2)	EN 455	>=6N
POLVERE RESIDUA (Conforme EN-455-3)	EN 455	Max.2,0mg/Guanto
SPESSORE		Palmo min. 0,08 mm, Dita min. 0,10 mm
PERMEAZIONE E DEGRADAZIONE (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)		K - Idrossido di sodio 40% Livello 6 Degradazione % - 16,0 P - Hydrogen Peroxide 30% Livello 3 Degradazione % 26,8 TIPO B T - Formaldeide 37% Livello 4 Degradazione % 34,0
EN ISO 374-5:2016		Adatto per la protezione contro Batteri, Funghi e Virus
CONTATTO ALIMENTARE		Adatti alla manipolazione/contatto breve degli alimenti < 30 minuti, temperatura < 40°C (DM 21/3/73)
CONFEZIONAMENTO SCADENZA CONSERVAZIONE SMALTIMENTO		Scatole dispenser da 100 pezzi in cartoni da 10 scatole Conservare i guanti nella confezione di vendita, in luogo asciutto, protetto dalla luce del sole e da fonti di calore. La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione, ed è valida per prodotti debitamente conservati. Smaltire secondo le vigenti normative